



CCR K Slim II

štíhla RFID čítačka
pre identifikáciu osôb

CCR K Slim II je energeticky úsporné a mimoriadne odolné riešenie, **ideálne do úzkych priestorov alebo na montáž na zárubne dverí**. Vďaka svojej konštrukcii je vhodné na inštaláciu v interiéri aj exteriéri.

Podporuje dvojfaktorovú autentifikáciu pomocou PIN alebo GIN kódu a RFID karty, pričom **integrovaný pohybový senzor** umožňuje automatické otváranie dverí v režime vstup-výstup.

Komunikácia RS 485 v kombinácii s OSDP™ protokolom zabezpečujú spoľahlivú konektivitu so systémami riadenia prístupu, dochádzkového alebo stravovacieho systému.

V dochádzkovom systéme umožňuje zadať kód strediska alebo pracovnej pozície zamestnanca.

CCR K Slim II poskytuje profesionálne, bezpečné a jednoducho ovládateľné riešenie pre prevádzky s väčším počtom zamestnancov.

Plne kompatibilné so systémami tretích strán.



VLASTNOSTI

- > Vysoko bezpečné RFID čítanie s podporou viacerých MIFARE® DESFire® Proximity, HID kariet, NFC*
- > Podsvietené mechanické tlačidlá s dotykovou spätnou väzbou klávesnice
- > Otváranie dverí s možnosťou zadávania prístupových kódov
- > Integrovaný pohybový senzor
- > Indikácia stavu pomocou RGB diód
- > RFID čítačky sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou CONTAL OK

* HW ready

CCR K Slim II

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenčné pásmo	13,56 Mhz 125 kHz verzia Proximity
Napájanie	10-30 VDC
Prúdový odber	Typický 55 mA, Max. 100 mA
Krytie	IP40 IP65 s inštalačnou sadou KIT IP65
Prevádzková teplota	-40 °C až +55 °C
Klávesnica	kapacitná s podsvietením, 12 tlačidiel
Optická indikácia	3 farebné RGB diódy
Akustická indikácia	s protokolom OSDP
Rozmery	134 x 37 x 30 mm
Hmotnosť	130 g
Farba	Čierna

ŠPECIFIKÁCIA

Certifikát	CE Mark
Komunikácia	RS 485 s OSDP protokolom
Bezpečnostný prvok	Processor s kryptografickým koprocessorom
Čítacia vzdialenosť	30 mm
Stenový kontakt	Áno
Materiál	PC-polykarbonát

